

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ34.В.02035

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001474

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. Фактический адрес: 119606, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 84/2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит». Адрес: 249080, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН 1064027055102. Телефон: +7 (495) 246-01-01. Факс: +7 (495) 246-01-92. E-mail: info@promat.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ», выпускаемый по ТУ 5768-014-66959951-2011, при нанесении поверх грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, обеспечивает огнезащитную эффективность в соответствии с Приложением № 0014163. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6800

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ), статья 136, статья 150. ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением № 1).

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-33/11-2016, № С-34/11-2016, № С-35/11-2016, № С-36/11-2016 от 28.11.2016 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 180/ОС-16 от 27.10.2016 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-014-66959951-2011, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

01.12.2016

по

30.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*М.А. Тарунтаев*  
подпись

*И.А. Поединцев*  
подпись

Д.А. Тарунтаев  
инициалы, фамилияИ.А. Поединцев  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-RU.ПБ34.В.02035

(обязательная сертификация)

№ 0014163

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил                                                          | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1                   | «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | Огнезащитное покрытие в составе:<br>- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;<br>- огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ» (ТУ 5768-014-66959951-2011) толщиной сухого слоя 0,4 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 0,68 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь);<br>при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 6 (шестую) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С не менее 30 минут).    |
| ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1                   | «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | Огнезащитное покрытие в составе:<br>- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;<br>- огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ» (ТУ 5768-014-66959951-2011) толщиной сухого слоя 0,7 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 1,2 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь);<br>при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 5 (пятую) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С не менее 45 минут).      |
| ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1                   | «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | Огнезащитное покрытие в составе:<br>- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;<br>- огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ» (ТУ 5768-014-66959951-2011) толщиной сухого слоя 1,2 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 2,04 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь);<br>при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 по ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4 (четвертую) группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500 °С не менее 60 минут). |
| п.4.11 ГОСТ Р 53295-2009 с изменением № 1            | «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | Огнезащитное покрытие в составе:<br>- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;<br>- огнезащитный состав «ФЕНИКС СТВ» (ТУ 5768-014-66959951-2011) толщиной сухого слоя 1,44 мм (расход состава, установленный изготовителем – не менее 2,45 кг/м <sup>2</sup> без учета потерь);<br>при испытании на стальной колонне двутаврового сечения с приведенной толщиной металла не менее 5,8 мм обеспечивает время достижения критической температуры 500 °С не менее 90 минут.                                                             |



Руководитель заместитель руководителя  
органа по сертификации

эксперт (эксперты)

*М.И. Подинцев*  
подпись

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

И.А. Подинцев

инициалы, фамилия